

DUGSUN

R-60 新製品

Hyper Class A Reference Dual-Monaural Power Amplifier



R-60 は電源トランスから左右シンメトリーコンストラクションを採用した **200W/ch.(8Ω)**デュアルモノ・リファレンス・パワーアンプです。インピーダンスの変動に左右されないハイパワークラスA回路を搭載

[R-60 主な特徴]

- アウトプットにはマッチドペア高精度トランジスターを使用することにより、チャンネル間の完全なマッチドゲインを得る事ができ、より良い音質とアンプ全体の安定性を確保。
- オーバードライブ、DCサーボ回路のDCオフセット等々の保護回路を搭載
- カスタムメイド・トロイダルトランスをチャンネル当たり1個搭載した完全デュアルモノ構成。
入力信号レベルに応じて出力段のバイアス電流を可変させ、スピーカーのインピーダンス変動に関わらず、常にA級動作で信号を増幅、出力するハイパークラスA回路を搭載。
- 本体すべてのコントロール/ディスプレイ回路は別のDC電源を採用することによりオーディオ回路ノイズを遮断し、よりクリーンな信号を伝送。

[R-60 主な仕様]

出力	: 200W×2(8Ω)/360W×2(4Ω)
周波数特性	: 20Hz~20KHz
入力端子	: XLR 1系統、RCA 1系統
ゲイン	: 26.8dB
入力インピーダンス	: 50KΩ
出力	: スピーカー出力 1系統 RCA出力 1系統 [バイアンプ使用等に便利]
全高調波歪率	: 0.3%以下
消費電力	: 160W (アイドリング時) /1500W (最大)
寸法/重量	: 440(W)×476(D)×197(H)mm/35.5Kg
希望小売価格	: ¥600,000 (税別)



Audio Reference Inc.

〒183-0046 東京都府中市西原町 3-16-9 Tel:042-574-3185 Fax:042-574-3186 www.audiorefer.com